



รายการ PRODUCT	คุณสมบัติ – การใช้งาน DESCRIPTION/USAGE	ขนาดบรรจุ QUANTITY
AT - 10 OPEN GEAR AND DIPPER STICK LUBRICANT	จาระบีค่า มีลักษณะเหนียวข้น ใช้สำหรับเฟืองโซ่ และเฟืองเกียร์เปิด มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง ลดการสึกหรอใช้ได้ทั้ง รอบสูงและต่ำ	35 ปอนด์
AT - 11 MOLY EP NON-MOLY GREASE	จาระบีชนิดพิเศษ ผสมสาร โมลิบดีนัม ไดซัลไฟด์ เหมาะสำหรับสภาพการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงมาก ไม่มีจุดหลอมละลาย ใช้ได้กับ Fan and Blower , Bakery and Kiln Oven Conveyors	35 ปอนด์
AT - 12 HEAVY DUTY MOLY EP ALUMIUM COMPLEX GREASE	จาระบีชนิดพิเศษ ผสมสาร โมลิบดีนัม ไดซัลไฟด์ ทนความร้อน 550 F ใช้กับลูกปืนรอบเร็วถึง 3,500 – 4,000 RPM ขึ้น ไปรับ LOAD ได้ถึง 150 ปอนด์ เหมาะสำหรับงาน Electric Motors, Fan and Blower Bearings	35 ปอนด์
AT - 15 HIGH PERFORMANCE EXTREME PRESSURE LITHIUM COMPLEX GREASE	จาระบีอเนกประสงค์ชนิดพิเศษสีเหลือง ผลิตจาก สารลิเทียมคอมเพล็กซ์ ทนน้ำ ได้ดีไม่ละลายตัวในน้ำและทนความร้อนสูง 230 °C เหมาะสำหรับงานหล่อลื่น และลูกปืนทั่วไป	35 ปอนด์
AT - 16 HIGH TEMP EP EXTRA TACKY GREASE	จาระบีอเนกประสงค์สีแดง ผลิตจากสารอลูมิเนียมคอมเพล็กซ์ ทนความร้อนสูง 550 F เหมาะสำหรับลูกปืนที่รับ LOAD มาก มีส่วนผสมของเม็ทกอะไลท์ใช้เคลือบผิวจุดงานที่เกิดตามด	35 ปอนด์
AT - 18 CHAIN AND PINBUSHING & TRACK ROLLER LUBRICANT	จาระบีกิ่งของเหลว สำหรับใช้อัด บู่ช สลักโซ่ ลูกโรลเลอร์ ลวดสลิง หรือจุดงานประเภทเกียร์บางชนิดที่ไม่สามารถใช้น้ำ มัน ได้ และแกนเพลลาของโรงงานอุตสาหกรรมสามารถแทรกซึมได้ทั่ว เกาะติดได้ดี ไม่ไหลซึม	35 ปอนด์
AT - 20 A WHITE MULTI-PURPOSE GREASE	จาระบีอเนกประสงค์ชนิดพิเศษสีขาว ผสมสารช่วยยึดเกาะต้านทานการสึกหรอ และเคมีพิเศษต้านทานการเสื่อมสภาพจากออกซิเจน	35 ปอนด์
AT - 23 HIGPG SPEED/LOW TEMPERATURE GREASE	จาระบีทนต่ออุณหภูมิต่ำ ผลิตจากฐานน้ำ มันประเภทพาราฟิน ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิต่ำได้ดี ทนต่อกรดและด่าง ออกแบบมาสำหรับลูกปืนรอบจัด	35 ปอนด์
AT - 29 HIGH VACUMM GREASE	จาระบีประเภทซิลิโคน เหมาะสำหรับหล่อลื่น ซีล วาล์ว ในระบบสุญญากาศ ทนความร้อนและเคมีได้สูง ทนทุกสภาพอากาศ	1 Kg.
AT - 919 ANTI SEIZE COMPOUND	จาระบีทองแดงชนิดพิเศษป้องกันการจับตายของโลหะต่อโลหะ โลหะต่อยาง ยางต่อยาง ทนต่อความชื้น และอุณหภูมิที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทนแรงกดสูง ทนความร้อนสูง อุณหภูมิระหว่าง -130 °F ถึง 2,000 °F	1 Kg.

รายการ PRODUCT	คุณสมบัติ – การใช้งาน DESCRIPTION/USAGE	ขนาดบรรจุ QUANTITY
AT - 160 100% SYNTHETIC ESTER GREASE	จาระบีชนิดพิเศษ ผสมน้ำ มันสังเคราะห์ Synthetic Oil และหัวเชื้อ Teflon เป็นจาระบี ไม่มีจุดหยด สามารถลดการเสียดสีของลูกปืนได้ดี ภายใต้การทำงานที่หนัก และทน อุณหภูมิที่สูงมาก	35 ปอนด์
AT - 160M 100% SYNTHETIC ESTER MOLY GREASE	จาระบี Synthetic ผสมสาร โมลิบดีนัม ไดซัลไฟด์ เหมาะกับลูกปืนในเตาอบ ทนความร้อนสูง มีส่วนผสมของ Teflon ไม่มีจุดหลอมละลายเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม เซรามิก เครื่องแก้ว โรงเหล็ก ฯลฯ	35 ปอนด์
AT - MP 3 จาระบีลูกปืน	จาระบีลูกปืน เป็นจาระบีที่ใช้สบูลิเทียมคอมเพล็กซ์มาตรฐาน NLGI 3 ทนความร้อนสูง 280 องศา C เนื้อจาระบีเหนียวยึดเกาะได้ดี ทนน้ำ ทนแรงกระแทกได้ดี เหมาะสำหรับงานหนัก	2 Kg. , 15 Kg.
Newtechlubes FS Extra FOOD GRADE SYNTHETIC HEAVY DUTY GREASE	จาระบี FOOD GRADE ทนความร้อนสูง สารอุ้มน้ำ มันประเภทซิลิก้าเจล มีเนื้อ เป็นสี ขาวใสสะอาด ไม่มีจุดหลอมละลาย ได้รับการรับรองจาก USDA H1 และ NSF (Reform of Foodstuff Legislation dated August 15, 1974) สามารถสัมผัส อาหาร ได้ ทนได้ทั้งความร้อน และความเย็น	35 ปอนด์
BECHEM RHUS FA 37- Multipurpose lubricant for the food industry	จาระบี ฟู๊ดเกรด USDA – H1 สีใส ไม่มีกลิ่น มีฟิล์มในการหล่อลื่นสูง ทนความร้อน สูง เหมาะกับโรงงานอาหารทุกประเภท ได้รับการรับรองจาก NSF ทนกรดและด่าง ได้ดี ใช้ได้กับลูกปืนทุกประเภท ทนความร้อน 240 องศา	35 ปอนด์
BECHEM RHUS FA 46- Multipurpose Grease	จาระบี ฟู๊ดเกรด USDA – H1 สีขาว ไม่มีกลิ่น ทนอุณหภูมิได้ 300 องศาเซลเซียส ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ได้รับการรับรองจาก NSF ทนสภาวะความชื้น สูง ได้ ทนกรด –ด่าง ใช้ได้กับคัลล์ลูกปืนทุกประเภท	35 ปอนด์
NIPPECO MP (NPC GREASE)	จาระบี General purpose นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ NPC เหมาะสำหรับ ใช้ในลูกปืนความเร็วสูง และในสภาวะแรงอัดสูง ทนการเสียดสีได้ดี ทนน้ำ ทนความ ดัน ไอสูงและทนความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิ -20 ถึง +130 องศา เซลเซียส เช่น Ball screw , ราง LM Guide , Spindle Unit ในเครื่องจักรประเภท Machining center, Wire cut , EDM , Injection Machine , Furnace , hot air fan มีให้เลือกตั้งแต่ เบอร์ 0 - 1	420 กรัม/ 1 หลอด
High Value EP (NPC GREASE)	จาระบี EP นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ NPC ทำจากสบูลิเทียม มีคุณสมบัติ ทนน้ำ และทนความร้อนได้ดี +190 °C และเพิ่มสารรับแรงกระแทกสูง ทำให้ ป้องกันการสึกหรอ ทนต่องานหนักได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับอัดใน ข้อต่อ ลูกปืน ปั้มน้ำ วาล์วต่างๆ มีให้เลือกตั้งแต่ เบอร์ 1 - 2	390 กรัม/ 1 หลอด

การสั่งซื้อสินค้าของเรา

การสั่งซื้อทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ถึงเราที่เบอร์

02-101-0129, 092-545-1153

ในเวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน จันทร์ถึงเสาร์

ขั้นตอนในการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ
2. โทรศัพท์มาที่ 02-101-0129, 092-545-1153 หรือ Fax. ใบสั่งซื้อมาที่ 02-101-0130
3. โอนเงินเข้าบัญชีมาที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 403-741550-5 สาขาบึกชี ลำลูกกา2(คลอง4)
4. ส่ง Fax. ใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อ และแผนที่บริษัทฯ ของท่านมาที่ 02-101-0130
5. บริษัทฯ จะจัดส่งของให้ท่านโดยไม่มีค่าจัดส่ง ภายใน 3 -5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน

การสั่งซื้อทางโทรสาร Fax

ท่านสามารถสั่งซื้อทางโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์มการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะช่วยให้การสั่งซื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดหลังจากที่ท่านได้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง

โทรสาร Fax มาที่ เบอร์ 02-101-0130

**กรณีที่ต้องการใบเสนอราคากรุณาโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

การจัดส่ง

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าถึงท่าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อเรา



บริษัท อตอมมิก ปีโตรเคมีคอล จำกัด

www.atomic-oil.com

87/22 หมู่9 ซ.สวนเกษตร ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 02-101-0129, 092-545-1153 โทรสาร. 02-101-0130

E-mail: t_boonya@hotmail.com , atomicoil@yahoo.com