

รายการ PRODUCT	คุณสมบัติ – การใช้งาน DESCRIPTION/USAGE	ขนาดบรรจุ QUANTITY
AT – 120	SEMI-SYNTHETIC NON LEAK MOLY INDUSTRIAL EP GEAR OILS น้ำมันเกียร์กึ่งสังเคราะห์ ทนความร้อนชนิดพิเศษ ผสมสาร โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ และสาร EP คุณภาพสูงสารป้องกันการสึกหรอ สารช่วยยึดเกาะผิวเกียร์ สามารถลดการเสียดสี ลดความร้อน	20 Liter
AT - 122	FOOD GRADE LUBRICANT น้ำมัน Food Grade สำหรับโรงงานอาหารและยา ผลิตจาก White Mineral Oil หล่อลื่นในระบบแบบหมุนเวียน แบริ่ง ระบบไฮดรอลิก โช้ขับ และห้องเกียร์และโช้ ที่ความร้อนไม่สูงมาก	20 Liter
AT - 123	ANTL WEAR HYDRAULIC AND CIRCULATING OILS น้ำมันไฮดรอลิกชนิดพิเศษ ใช้กับระบบไฮดรอลิก และระบบหมุนเวียน มีสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอ และแนะนำใช้กับระบบ ไฮดรอลิกทุกประเภท และใช้ในระบบหล่อลื่นแบบหมุนเวียนทั่วไปได้ด้วย	20 Liter
AT - 124	SPECIAL AIR – COMPRESSOR OIL น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรอัดอากาศ (Air Compressor) ลดปัญหาการ เกิดเขม่าอยู่หน้าวาล์ว และหัวลูกสูบ มีสารป้องกันการเกิด Oxidation ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพช้า แนะนำใช้กับเครื่องอัดอากาศทุกประเภท	20 Liter
AT - 125	HIGHT PERFORMANCE EP GEA LUBRICANT น้ำมันเกียร์อเนกประสงค์ ผสมสาร EP ช่วยยึดเกาะกับผิวเกียร์ สามารถลดการเสียดสีเหมาะกับเกียร์ที่รับภาระหนัก (ไม่แนะนำให้ใช้กับเกียร์ Automatic หรือระบบ Torque)	20 Liter
AT - 126	SOLVENT TNHIBT OR OF RUST AND CORROSION น้ำมันกันสนิมชนิดพิเศษ กันน้ำ และไล่ความชื้น เหมาะสำหรับการเก็บรักษาแม่พิมพ์เหล็กชนิดต่าง ๆ เครื่องจักรตรงจุดที่ไม่เกิดสนิม	20 Liter
AT - 127	LOW TEMPERATURE/CRYOGENIC HYDRAULIC OIL น้ำมันไฮดรอลิก ทนความเย็นชนิดพิเศษ ใช้กับระบบไฮดรอลิก และระบบหมุนเวียนมีสารเพิ่มคุณภาพ ป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการเกิด Oxidation การเกิดฟองและการกัดกร่อน	20 Liter

AT - 128	HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC LUBRICANT น้ำมัน Synthetic 100% ทนความร้อนสูงใช้สำหรับระบบหยดหล่อลื่นโซ่ รางคอนเวนเยอร์ รวมทั้ง ลูกปืนในเดาอบที่มีความร้อนสูงไม่เกิน 572 o F แนะนำให้ใช้กับห้องเกียร์ใกล้ความร้อน และ โซ่ลำเลียงในอุตสาหกรรม	20 Liter
AT - 129	100% SYNTHETIC ESTER CHAIN LUBRICANT น้ำมัน Synthetic 100% ทนความร้อนสูงใช้สำหรับระบบฉีดหล่อลื่น โซ่เตนเตอร์ รางคอนเวนเยอร์ รวมทั้งลูกปืนในเดาอบที่มีความร้อนสูง ไม่เกิน 530 o F แนะนำใช้กับห้องเกียร์ และ โซ่ลำเลียงในอุตสาหกรรม	20 Liter
AT - 130	AIR LINE OIL # 100 PNEUMATIC OIL น้ำมันชนิดพิเศษ สำหรับหล่อลื่นอุปกรณ์ เครื่องมือลม	20 Liter
AT - 140	SLIDEWAY LUBRICANT น้ำมัน Slide Way เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร เป็นน้ำมันเอนกประสงค์ ลดปัญหาการสึกกร่อนของเครื่องจักร ใช้กับแบร็ง	20 Liter
AT - 170	FOOF MACHINERY LUBRICANT น้ำมันเอนกประสงค์ ใช้กับแบร็งโซ่ขับ และห้องเกียร์ใน โรงงานอาหารและยา	20 Liter
AT - 171	WHITE OIL น้ำมันขาว ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่มีสี กลิ่น ได้รับการรับรองจากสถาบันเภสัชกรรม เหมาะสำหรับจุดงานที่ต้องการความสะอาด	20 Liter
AT - 172	MOTOR OIL น้ำมันเครื่องมีค่าดัชนีความหนืดสูง รักษาสภาพน้ำมันได้ดีเยี่ยมในทุกสภาวะการทำงาน และป้องกันการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้นานกว่าน้ำมันเครื่องดีเซล ทั่ว ๆ ไปได้ และลดการหล่อของเครื่องจักร	20 Liter
AT - 173	PETROLEUM BASED HEAT TRANSFER FLUID น้ำมันพิเศษสำหรับงานถ่ายเทความร้อน ช่วยให้เครื่องจักรเย็นลง ช่วยยืดอายุการใช้งานและระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม	20 Liter
AT - 180	GENERAL PURPOSE CUTTING COOLANT (EMULSION TYPE) น้ำมันพิเศษสำหรับงานตัดโลหะหลายประเภท ชนิดผสมน้ำสีน้ำนม มีคุณสมบัติช่วยระบายความร้อนและหล่อลื่น โดยเฉพาะในงานตัดและ งานเจียรนัย ซึ่งต้องการหล่อเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ	20 Liter

AT - 181	<p>GENERAL PURPOSE CUTTING OIL (OIL TYPE)</p> <p>น้ำมันพิเศษสำหรับงานโลหะชนิดไม่ผสมน้ำ เหมาะสำหรับงานหนัก มากเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติช่วยระบายความร้อนและหล่อลื่น โดยเฉพาะในงานกัดหนักซึ่งต้องการหล่อเย็น</p>	20 Liter
AT - 182	<p>COOLER LUBE EP</p> <p>น้ำมัน Full Synthetic สำหรับงานโลหะชนิดผสมน้ำ เหมาะสำหรับ งานกัด กลึง โลหะ และ อัลลอยด์พิเศษ รวมถึง งานเจียรไน โลหะที่ผ่านการชุบแข็งแล้ว มีคุณสมบัติช่วยระบายความร้อนได้ดีมากและช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ Tooling โดยเฉพาะในงานกัดและงานเจียรไนที่หนักซึ่งต้องการหล่อเย็น</p>	20 Liter

การสั่งซื้อสินค้าของเรา

การสั่งซื้อทางโทรศัพท์

ท่านสามารถโทรศัพท์ถึงเราที่เบอร์

02-101-0129, 092-545-1153

ในเวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. ทุกวัน จันทร์ถึงเสาร์

ขั้นตอนในการสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ
2. โทรศัพท์มาที่ 02-101-0129, 092-545-1153 หรือ Fax. ใบสั่งซื้อมาที่ 02-101-0130
3. โอนเงินเข้าบัญชีมาที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 403-741550-5 สาขาบึกชี ลำลูกกา2(คลอง4)
4. ส่ง Fax. ใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อ และแผนที่บริษัทฯ ของท่านมาที่ 02-101-0130
- 5.บริษัทฯ จะจัดส่งของให้ท่านโดยไม่มีค่าจัดส่ง ภายใน 3 -5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน

การสั่งซื้อทางโทรสาร Fax

ท่านสามารถสั่งซื้อทางโทรสาร โดยใช้แบบฟอร์มการสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะช่วยให้การสั่งซื้อเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาดหลังจากที่ท่านได้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งโทรสาร Fax มาที่ เบอร์ 02-101-0130

**กรณีที่ต้องการใบเสนอราคากรุณาโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

การจัดส่ง

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าถึงท่าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อเรา



บริษัท อตอมมิก ปีโตรเคมีคอล จำกัด

www.atomic-oil.com

87/22 หมู่9 ซ.สวนเกษตร ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 02-101-0129, 092-545-1153 โทรสาร. 02-101-0130

E-mail: t_boonya@hotmail.com , atomicoil@yahoo.com